



# Monitor Táctil 15" sin Bisel

## TRM006 & TCM006

Los monitores táctiles sin bisel TRM006 y TCM006 de 3nstar han sido contruidos con base de metal el cual brinda mayor firmeza y estabilidad. Son ideales para aplicaciones comerciales tales como:

- Restaurantes
- Hotelaria
- Punto de Venta (POS)

La elegancia de su pantalla completamente plana sin presencia de marco o bisel brinda un diseño moderno que puede resaltar cualquier ambiente. Pueden ser instalados en un poste o pared y los controles han sido ubicados de difícil acceso al public.



### Características:

- **TRM006:** Utiliza tecnología resistiva de 5 hilos permitiendo versatilidad en la operación, al poder ser activado utilizando los dedos, guantes, tarjetas, uñas y stylus.
- **TCM006:** Utiliza tecnología capacitiva lo que garantiza una prolongada vida útil, mejor calidad de imagen, sensibilidad al toque dando una mejor experiencia para el usuario
- “Bezel Free” pantalla sin bisel o marco, lo que permite su fácil integración en diversas soluciones, a la vez que le otorga mayor elegancia al monitor.
- Posibilidad de instalación en un poste o pared, gracias al uso del estándar de montaje VESA
- Base metálica garantiza mayor firmeza y durabilidad
- La resolución HD 1024x768 y brillo de 400cd/m2 generan imágenes mucho más nítidas

<b>Características físicas</b>		
Color	Black	
Dimensiones	355mm (H) x 350mm (W) x 180mm (D)	
Peso	4.0 Kg.	
<b>Monitor</b>		
Tamaño de la Pantalla	15"	
Resolución	1024x768	
Tamaño Punto	0.297 (H) x 0.297 (V) mm	
Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>	
Contraste	700:1	
Tiempo de Respuesta	6ms	
Angulo de Visión	160°/140°	
Colores	262K	
Frecuencia Lineal	42.4KHZ–60.0KHZ	
Frecuencia de campo	60HZ–75HZ	
Vida útil	100,000 Horas	
<b>Pantalla Táctil</b>	<b>TRM006</b>	<b>TCM006</b>
Tipo	Resistiva de 5 hilos	Capacitivo 10 puntos
Transmitancia	78%	88%
Cantidad de "Toques"	1,000,000	10,000,000
Dureza de la superficie	<3H	Contacto o proximidad (<1mm)
<b>Conectividad</b>		
Monitor	VGA Mini D-Sub 15-Pin	
Pantalla Táctil	USB 2.0	
<b>Características Eléctricas</b>		
Alimentación	100-250V/50-60Hz	
Consumo total	18W(max)	
<b>Ambientales</b>		
Temperatura de operación	0°C to 40°C	
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 60°C	
Humedad	20% to 80%	
<b>Empaque</b>		
Tamaño de la Caja	46.5cm x 24cm x 41cm	
Peso Bruto	6.2 Kg.	
Garantía	1 Año (Garantía Extendida Disponible)	

