

# Serie TM-H6000V



## Impresora multifunción de recibos para el sector financiero y minorista

### Características principales

- **Conéctela a varios dispositivos** — La impresora puede ser compartida dinámicamente por terminales del punto de venta tradicional, tabletas y dispositivos móviles, además de servidores en la nube.
- **Conectividad de triple interfaz que garantiza su uso en el futuro para las empresas en crecimiento** — Máxima flexibilidad con tres opciones que incluyen USB y Ethernet incorporados.
- **Menos tiempo de inactividad** — Monitoreo remoto del estado de la impresora y expectativa de vida útil de la pieza<sup>1</sup>.
- **Confiabilidad inigualable** — Con un ciclo medio antes de fallas de 96 millones de líneas y precisión MICR de 99,9%, la mejor de la industria.

La impresora TM-H6000V está diseñada para la nube y para utilizar los beneficios, ayuda a las empresas a aprovechar la impresión desde aplicaciones web, como los servicios de pedidos en línea, para que estén siempre listas para el mundo minorista en constante cambio. El monitoreo remoto de la impresora<sup>1</sup> le asegura que tendrá menos tiempo de inactividad y el panel de control intuitivo proporciona indicaciones claras de los errores.



Cortador automático

# Serie TM-H6000V

Especificaciones técnicas

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

<b>Método de Impresión</b>	Recibos: Impresión de líneas térmicas Boletas y endosos: matricial de 9 agujas
<b>Velocidad de impresión</b>	Recibos: hasta 350mm/seg <sup>5</sup> Boletas: hasta 5,7 lps (40 columnas, 17,8 cpi) Endosos: hasta 4 lps
<b>Fuentes residentes</b>	Recibos: 9 x 17/10 x 20/12 x 24 Boletas: 5 x 9/7 x 9 Endosos: 5 x 7
<b>Fuentes para códigos de barras</b>	Boletas: UPC-A, UPC-E, JAN 8 (EAN8), JAN 13 (EAN 13), CODE 39, ITF, CODABAR, CODE 93, CODE 128, GS1-128, GS1DataBar Two-dimensional symbol (recibos): PDF417, QR CODE, MaxiCode, Composite symbology, Datamatrix, Aztec
<b>Capacidad de columnas</b>	Recibos: 56/51/42 columnas Boletas: 60/45 columnas Endosos: 25/33/40 columnas
<b>Tamaño de caracteres</b>	Recibos: 0.99 x 2.4 mm (Ancho x Alto)/ 1.27 x 2.82 mm (Ancho x Alto)/ 1.41 x 3.39 mm (Ancho x Alto) Boletas: 1.56 x 3.1 mm (Ancho x Alto)/ 1.24 x 3.1 mm (Ancho x Alto) Endosos: 1.1 x 2.41 mm (Ancho x Alto)
<b>Juego de caracteres</b>	95 juegos alfanuméricos, 37 internacionales, 128 x 11 gráficos (recibos), 128 x 12 gráficos (boletas, endosos)
<b>Buffer de entrada</b>	45 bytes o 4 KB
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft Windows <sup>®</sup> 10, 8.1, 8.0, 7, XP, Vista <sup>®</sup> , Server <sup>®</sup> 2012, 2008; WEPOS; POSReady; Red Hat <sup>®</sup> Enterprise Linux, OPEN SUSE <sup>®</sup> , CentOS <sup>®</sup> , Ubuntu <sup>®</sup>
<b>Interfaz</b>	Serial, paralela, powered USB, Bluetooth <sup>®</sup>
<b>Lenguaje de la impresora</b>	ESC/POS <sup>®</sup> , ePOS-Print Service (Ethernet/Wireless), Server Direct Print (Ethernet/Wireless)

<b>Manejo del papel</b>	Capacidad de copias	Boletas: 1 original y 3 copias Endosos: 1 original y 2 copias
<b>Grosor máximo</b>	Recibos: 53-75 µm boletas/endosos: 0,09-0,22 mm	
<b>Dimensiones del papel</b>	Recibos: 79,5 ± 0,5 x diámetro 83 mm [3,13 ± 0,02 x diámetro 3,27"], 57,5 ± 0,5 mm (Ancho) x dia. 83 mm [2,26 ± 0,02 x diámetro 3,27"] boletas: ancho 68 – 230 mm 2,7" – 9", largo 68 – 297 mm [2,7" – 11,7"]	
<b>Voltaje de alimentación</b>		24 VDC ± 7%
<b>Función D.K.D.</b>		2 drivers
<b>Conectividad</b>	Wireless (USB wireless dongle) OT-WL05 (802.11 a/b/g/n) or OT-WL02 (802.11 b/g/n) Beacon (usando Bluetooth <sup>®</sup> Low Energy) Beacon USB dongle <sup>2</sup> (Aprobado por Epson: modelo Laird BT820) Printer Discovery NFC (Near Field Communication) <sup>3</sup> , Simple AP (wireless network)	
<b>Dimensiones físicas</b>		186 mm x 278 mm x 181 mm (ancho x alto x profundidad) Peso 4,4 Kg
<b>Confiabilidad</b>	MTBF	360.000 horas
	Recibos	180.000 horas
	Boletas/Endosos	
	MCBF	96.000.000 líneas
	Recibos	29.000.000 líneas
	Boletas/Endosos	
	Duración cabeza de impresión <sup>4</sup>	200 km
	Duración del cortador <sup>4</sup>	3.000.000 cortes
	Duración de la cinta	Recibos 4.000.000 caracteres Endosos 3.000.000 caracteres
<b>Garantía</b>		1 año
<b>Información para pedido</b>	TM-H6000V Serial - EBCK - MICR - EP - PS180	C31CG62032
	TM-H6000V Serial - EBCK - MICR - NO EP - VAL	C31CG62054
	TM-H6000V Serial - ENN8,5 - MICR - EP - PS180	C31CG62031
	TM-H6000V Parallel - EBCK - MICR - EP - PS180	C31CG62A9871
	TM-H6000V Parallel - EBCK - MICR - EP	C31CG62A9861
	TM-H6000V Powered USB - EBCK - MICR - EP	C31CG62036
	TM-H6000V Powered USB - ENN8,5 - MICR - EP	C31CG62A9811
	TM-H6000V Bluetooth - EBCK - MICR - EP - PS180	C31CG62038
	Fuente de alimentación	PS-180
	DM-D pole (for displays)	DP-502

1. Requiere personalización con aplicaciones de terceros. 2. Requiere el uso de un beacon dongle conectado a la impresora TM-H6000V a través del puerto USB-A. Admite solo Apple<sup>®</sup> iBeacon<sup>™</sup> con formato compatible. El dongle aprobado por Epson es Laird modelo BT820. 3. La etiqueta NFC requiere el uso de un dispositivo que incluya un lector NFC y puede requerir software adicional. 4. Vida de cabezal de impresión y cortador basada en el uso de los siguientes medios solamente, con la impresora operada a temperatura ambiente y con una humedad normal. Modelo KT55FA: Papierfabrik August Koehler SE. Modelo PD160R: Oji Imaging Media Co., Ltd. Modelo TF50KS-Y: NIPPON Paper Industries Co., Ltd. 5. Velocidades basadas en el uso de 80 mm de ancho solo medios y la fuente de alimentación PS-180 de Epson. Las configuraciones que no incluyan el PS-180 tendrán una velocidad de impresión predefinida de 300 mm/seg.



\*Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en [www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com).

**En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:**

Epson Argentina S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
1-800-000-044

**Better Products for a Better Future<sup>™</sup>**

Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

EPSON y Epson ESC/P son marcas registradas. EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2018 Epson América, Inc. CPD-LS101180 3/18