PARTNER
CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

Terminal de Punto de Venta "Todo en Uno" PT-6315

Terminal de Punto de Venta "Todo en Uno" Características Especiales del PT-6315

- Intel Celeron 1037U 1.8GHz Dual Core, diseño elegante, compacto sin ventilador
- Lector de Bandas Magnéticas Integrado de tres pistas
- Impresora Térmica de 80mm
- Pantalla para Cliente integrada de 2x20 VFD o 7" LCD opcional
- Diseño modular para fácil mantenimiento
- WLAN, RFID para pagos
- Pantalla táctil resistiva de 5 hilos

PARTNER
CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

Terminal de Punto de Venta "Todo en Uno" de Alta Performance, Sin Ventilador

El PT-6315 cuenta con características especiales con, un procesador Celeron 1037U 1.8GHz dual core y un diseño compacto sin ventilador. Un beneficio para cualquier negocio, el Terminal de Punto de Venta "Todo en Uno" PT-6315 es la mejor solución para su Punto de Venta, incluye una impresora de 80 mm, pantalla táctil y pantalla integrada para cliente. Su diseño "Plug and Play" se acomoda a ser utilizada en diferentes ambientes y espacio de instalacion es limitado.

Item	PT-6315
Procesador	IIntel® Celeron™ 1037U (1.8GHz, dual core, 2MB Intel Smart Cache), Sin Ventilador
Pantalla	15" LCD, LED backlight 1024 x 768, 350 nit
Pantalla Táctil	Resistiva de 5 Alambres (Opcional Capacitiva Projectada)
Memoria	2GB, Hasta 16GB (DDR3)
Ethernet	10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet
Almacenamiento	2.5" SATA HDD opcional SATA SSD
Puertos I/O	4x COM (COM 1~2 Alimentados con DC +0/5/12 Habilitados por BIOS; COM 3~ 4 seleccionados con puentes. 1x DB-15puerto VGA para segundo monitor 1x DB-25 Puerto Paralelo. 1x RJ-45 Ethernet con LED de actividad y enlace 4x USB 2.0 1x PS/2 puerto de Teclado 1x RJ-11 puerto de cajero 1x 12V DC enchufe de entrada para convertidor de corriente
Impresora	Impresora térmica 80mm, 1 RJ-11 puerto de Cajero
Lector de Bandas Magnéticas	Lector de bandas magnéticas de 3 Pistas /Encrypted
Opciones	Display de cliente: 2x20 VFD , integrado de 7"con el terminal o montado, RFID, WLAN
Sistemas Operativos	POSReady 2009, POSReady 7, Windows 7, Windows 8.1 Industry Pro Retail, Linux (Ubuntu)
Fuente Alimentación	AC100~240V / DC+12V, 15A, 180W adaptador de corriente
TTemperatura de Operación	0~ 40 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 ~ 60 °C
Humedad en operación	15% ~ 80%
Humedad en Almacenamiento	15% ~ 80%
Dimensiones	368mm(Ancho) x 260mm(Largo) x 290mm(Altura)

** Especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo*

Pantalla Resistiva de 15" (Opcional PCT)
A prueba de Derrames y Polvo

Pantalla integrada doble con soporte opcional ajustable de segunda pantalla

Pantalla de cliente integrada de 2x20 VFD

Pantalla de cliente integrada de 7" LCD (Opcional)

Windows Embedded